

MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS

XR 18V Li-Ion 5Ah 125mm

DCG405P2

- ❑ Freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el gatillo.
- ❑ Embrague electromecánico para reducir al máximo el riesgo de bloqueo cuando se trabaja con discos de corte.
- ❑ Protector de malla que restringe el polvo que es aspirado a través del motor.
- ❑ Incluye 2 baterías 18v 5ah + cargador multivoltaje + maletín TSTAK



**PERFORM
PROTECT**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18 V
Capacidad batería	5Ah
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1,75 kg

18V BRUSHLESS **XR** **5** AH

315 €

IVA NO INCLUIDO

¡PUEDES ELEGIR ENTRE

**Por la compra de este producto,
LLÉVATE GRATIS 1 DE ESTAS 4 OPCIONES**



BATERÍA
POWERSTACK 3,5Ah
DCBP318



TALADRO
PERCUTOR XR 18V
DCD709N



MINI AMOLADORA
XR 18V
DCG407N



NIVEL LÁSER
AUTONIVELANTE
DW088CG



TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V XRP Li-Ion 5Ah

DCD996P2

- 38.250 impactos por minuto que incrementa la velocidad de perforación en aplicaciones de mampostería.
- INCLUYE 2 Baterías 18v 5ah + cargador rápido + maletín TSTAK.
- Tres velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía.
- Embrague electrónico con 11 posiciones ajustables de par de apriete.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de la batería	5Ah
Torque Máximo	95 Nm
Velocidad sin carga	0-450/1300/2000 rpm
Capacidad de portabrocas	1.5-13 mm
Peso	2.1 kg

18V BRUSHLESS XR 5 AH

376 €

IVA NO INCLUIDO

Por la compra de este producto,
LLÉVATE GRATIS 1 DE ESTAS 4 OPCIONES



BATERÍA
POWERSTACK 3,5Ah
DCBP318



TALADRO
PERCUTOR XR 18V
DCD709N



MINI AMOLADORA
XR 18V
DCG407N



NIVEL LÁSER
AUTONIVELANTE
DW088CG

